


Declaration of performance

001DOP-20210315

 UK	 DE	 FR	 ES	 SE
 NL	 FI	 DK	 PL	 CZ
 IT	 IE	 AT	 EE	 GR
 BE	 LU	 LV	 LT	 HU
 MT	 PT	 RO	 SK	 SL
 BG	 HR	 RS		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Unique identification code of the product-type:

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

2. Element allowing identification of the construction product:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

System 3 & system 4

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance:


All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Connect T24 Main runner	Service load, span=1200mm, Class 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Service load, span=1200mm, Class 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Service load, span=1200mm, Class 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Service load, span=1600mm, Class 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Service load, span=1800mm, Class 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Service load, span=2000mm, Class 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Service load, span=2400mm, Class 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Service load, span=150mm, Class 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Service load, span=300mm, Class 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Service load, span=600mm, Class 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Service load, span=900mm, Class 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Service load, span=1200mm, Class 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Service load, span=1800mm, Class 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Service load, Class 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Service load, Class 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Service load, span=600mm, Class 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Service load, span=1200mm, Class 1	58 N

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect T24 Unterkonstruktionssystem (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect T24 Hauptschiene
Connect T24 Hauptschiene FP
Connect T24 Hauptschiene HD
Connect T24 Korridorprofil
Connect T24 Querschiene
Connect Quadro 300 konkav
Connect Quadro 300 konvex
Connect Quadro 450 konkav
Connect Quadro 450 konvex
Connect Überbrückungsprofil

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3 & System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect T24 Hauptschiene	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	79 N
Connect T24 Hauptschiene FP	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	95 N
Connect T24 Hauptschiene HD	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	116 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1600)	Nutzlast, Spannweite=1600mm, Klasse 1	36 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1800)	Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1	32 N
Connect T24 Korridorprofil (L=2000)	Nutzlast, Spannweite=2000mm, Klasse 1	29 N
Connect T24 Korridorprofil(L=2400)	Nutzlast, Spannweite=2400mm, Klasse 1	24 N
Connect T24 Querschiene (L=150-299)	Nutzlast, Spannweite=150mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Querschiene (L=300-599)	Nutzlast, Spannweite=300mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Querschiene (L=600-899)	Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Querschiene (L=900-1199)	Nutzlast, Spannweite=900mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Querschiene (L=1200-1799)	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	58 N
Connect T24 Querschiene (L=1800-)	Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1	42 N
Connect Quadro 300 konkav / 300CX	Nutzlast, Klasse 1	15 N
Connect Quadro 450 konkav / CX	Nutzlast, Klasse 1	15 N
Connect Überbrückungsprofil (L=594)	Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1	85 N
Connect Überbrückungsprofil (L=1192)	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	58 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Profil Porteur Connect T24
Profil Porteur T24
Profil Porteur HD Connect
Profil Focus XL
Entretoise T24
Entretoise Quadro 300
Entretoise Quadro 300CX
Entretoise Quadro 450
Entretoise Quadro 450
Connect Bridging Profile

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Profil Porteur Connect T24	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	79 N
Profil Porteur T24	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	95 N
Profil Porteur HD Connect	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	116 N
Profil Focus XL (L=1600)	Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1	36 N
Profil Focus XL (L=1800)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	32 N
Profil Focus XL (L=2000)	Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1	29 N
Profil Focus XL (L=2400)	Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1	24 N
Entretoise T24 (L=150-299)	Charge de service, envergure=150mm, Classe 1	85 N
Entretoise T24 (L=300-599)	Charge de service, envergure=300mm, Classe 1	84 N
Entretoise T24 (L=600-899)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Entretoise T24 (L=900-1199)	Charge de service, envergure=900mm, Classe 1	84 N
Entretoise T24 (L=1200-1799)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N
Entretoise T24 (L=1800-)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	42 N
Entretoise Quadro 300 / 300CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Entretoise Quadro 450 / CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Código de identificación única del producto tipo:

Connect T24 Perfilería (clase Reacción al Fuego A1, Clase Durabilidad B)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Connect T24 Perfil primario
Connect T24 FP Perfil primario
Connect T24 HD Perfil primario
Connect T24 Perfil de pasillo
Connect T24 Perfil secundario
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Perfil Bridging

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3 y sistema de 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Connect T24 Perfil primario	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	79 N
Connect T24 FP Perfil primario	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	95 N
Connect T24 HD Perfil primario	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	116 N
Connect T24 Perfil de pasillo (L=1600)	carga de servicio, espacio=1600mm, Clase 1	36 N
Connect T24 Perfil de pasillo (L=1800)	carga de servicio, espacio=1800mm, Clase 1	32 N
Connect T24 Perfil de pasillo (L=2000)	carga de servicio, espacio=2000mm, Clase 1	29 N
Connect T24 Perfil de pasillo(L=2400)	carga de servicio, espacio=2400mm, Clase 1	24 N
Connect T24 Perfil secundario (L=150-299)	carga de servicio, espacio=150mm, Clase 1	85 N
Connect T24 Perfil secundario (L=300-599)	carga de servicio, espacio=300mm, Clase 1	84 N
Connect T24 Perfil secundario (L=600-899)	carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1	85 N
Connect T24 Perfil secundario (L=900-1199)	carga de servicio, espacio=900mm, Clase 1	84 N
Connect T24 Perfil secundario (L=1200-1799)	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	58 N
Connect T24 Perfil secundario (L=1800-)	carga de servicio, espacio=1800mm, Clase 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	carga de servicio, Clase 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	carga de servicio, Clase 1	15 N
Connect Perfil Bridging (L=594)	carga de servicio, espacio=600mm, Clase 1	85 N
Connect Perfil Bridging (L=1192)	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	58 N

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Euroclass A1	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect T24 bärverkssystem (Brandklass A1, Hållbarhets klass B)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Connect T24 Huvudprofil
Connect T24 Huvudprofil Brands
Connect T24 Huvudprofil HD
Connect T24 Korridorprofil
Connect T24 Tvärprofil
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Avlastningsprofil

3. Byggprodukts avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

System 3 & system 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect T24 Huvudprofil	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	79 N
Connect T24 Huvudprofil Brands	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Huvudprofil HD	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	116 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1600)	Nyttolast, spann=1600mm, Klass 1	36 N
Connect T24 Korridorprofil (L=1800)	Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1	32 N
Connect T24 Korridorprofil (L=2000)	Nyttolast, spann=2000mm, Klass 1	29 N
Connect T24 Korridorprofil(L=2400)	Nyttolast, spann=2400mm, Klass 1	24 N
Connect T24 Tvärprofil (L=150-299)	Nyttolast, spann=150mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=300-599)	Nyttolast, spann=300mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=600-899)	Nyttolast, spann=600mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Tvärprofil (L=900-1199)	Nyttolast, spann=900mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1200-1799)	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	58 N
Connect T24 Tvärprofil (L=1800-)	Nyttolast, spann=1800mm, Klass 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Nyttolast, Klass 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Nyttolast, Klass 1	15 N
Connect Avlastningsprofil (L=594)	Nyttolast, spann=600mm, Klass 1	85 N
Connect Avlastningsprofil (L=1192)	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	58 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Connect T24 Hoofdprofiel
Connect T24 Hoofdprofiel FP
Connect T24 Hoofdprofiel HD
Connect T24 Corridorprofiel
Connect T24 Dwarsprofiel
Connect Dwarsprofiel Quadro
Connect Dwarsprofiel Quadro
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Draagbrugprofiel

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3 & 4-systeem

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Connect T24 Hoofdprofiel	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	79 N
Connect T24 Hoofdprofiel FP	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	95 N
Connect T24 Hoofdprofiel HD	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	116 N
Connect T24 Corridorprofiel (L=1600)	Nuttige belasting, spanwijdte=1600mm, Klasse 1	36 N
Connect T24 Corridorprofiel (L=1800)	Nuttige belasting, spanwijdte=1800mm, Klasse 1	32 N
Connect T24 Corridorprofiel (L=2000)	Nuttige belasting, spanwijdte=2000mm, Klasse 1	29 N
Connect T24 Corridorprofiel(L=2400)	Nuttige belasting, spanwijdte=2400mm, Klasse 1	24 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=150-299)	Nuttige belasting, spanwijdte=150mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=300-599)	Nuttige belasting, spanwijdte=300mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=600-899)	Nuttige belasting, spanwijdte=600mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=900-1199)	Nuttige belasting, spanwijdte=900mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=1200-1799)	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	58 N
Connect T24 Dwarsprofiel (L=1800-)	Nuttige belasting, spanwijdte=1800mm, Klasse 1	42 N
Connect Dwarsprofiel Quadro / 300CX	Nuttige belasting, Klasse 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Nuttige belasting, Klasse 1	15 N
Connect Draagbrugprofiel (L=594)	Nuttige belasting, spanwijdte=600mm, Klasse 1	85 N
Connect Draagbrugprofiel (L=1192)	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	58 N

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Duurzaamheid:
	Euroclass A1	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Connect T24 listajärjestelmä (Paloluokka A1, Kestävyysluokka B)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Connect T24 TKL
Connect T24 TKL FP
Connect T24 TKL HD
Connect T24-käytävälista
Connect T24 TVL
Connect Quadro 300CC TVL
Connect Quadro 300CX TVL
Connect Quadro 450CC TVL
Connect Quadro 450CX TVL
Connect Bridging Profile

3. Sovelletavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014
Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritelty).

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritustasot:
Connect T24 TKL	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	79 N
Connect T24 TKL FP	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	95 N
Connect T24 TKL HD	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	116 N
Connect T24-käytävälista (L=1600)	Käyttökuorma, jänneväli=1600mm, Luokka 1	36 N
Connect T24-käytävälista (L=1800)	Käyttökuorma, jänneväli=1800mm, Luokka 1	32 N
Connect T24-käytävälista (L=2000)	Käyttökuorma, jänneväli=2000mm, Luokka 1	29 N
Connect T24-käytävälista(L=2400)	Käyttökuorma, jänneväli=2400mm, Luokka 1	24 N
Connect T24 TVL (L=150-299)	Käyttökuorma, jänneväli=150mm, Luokka 1	85 N
Connect T24 TVL (L=300-599)	Käyttökuorma, jänneväli=300mm, Luokka 1	84 N
Connect T24 TVL (L=600-899)	Käyttökuorma, jänneväli=600mm, Luokka 1	85 N
Connect T24 TVL (L=900-1199)	Käyttökuorma, jänneväli=900mm, Luokka 1	84 N
Connect T24 TVL (L=1200-1799)	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	58 N
Connect T24 TVL (L=1800-)	Käyttökuorma, jänneväli=1800mm, Luokka 1	42 N
Connect Quadro 300CC TVL / 300CX	Käyttökuorma, Luokka 1	15 N
Connect Quadro 450CC TVL / CX	Käyttökuorma, Luokka 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Käyttökuorma, jänneväli=600mm, Luokka 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	58 N

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Euroluokka A1	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Connect T24 Hovedprofil
Connect T24 Hovedprofil FP
Connect T24 Hovedprofil HD
Connect T24 Corridorprofil
Connect T24 Tværprofil
Connect Quadro 300 konkav tvær
Connect Quadro 300 Konveks tvær
Connect Quadro 450 konkav tvær
Connect Quadro 450 Konveks tvær
Connect Aflastningsprofil

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3 & system 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variableerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Connect T24 Hovedprofil	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	79 N
Connect T24 Hovedprofil FP	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	95 N
Connect T24 Hovedprofil HD	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	116 N
Connect T24 Corridorprofil (L=1600)	Driftsbelastning, spænd=1600mm, Klasse 1	36 N
Connect T24 Corridorprofil (L=1800)	Driftsbelastning, spænd=1800mm, Klasse 1	32 N
Connect T24 Corridorprofil (L=2000)	Driftsbelastning, spænd=2000mm, Klasse 1	29 N
Connect T24 Corridorprofil(L=2400)	Driftsbelastning, spænd=2400mm, Klasse 1	24 N
Connect T24 Tværprofil (L=150-299)	Driftsbelastning, spænd=150mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Tværprofil (L=300-599)	Driftsbelastning, spænd=300mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Tværprofil (L=600-899)	Driftsbelastning, spænd=600mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Tværprofil (L=900-1199)	Driftsbelastning, spænd=900mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Tværprofil (L=1200-1799)	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	58 N
Connect T24 Tværprofil (L=1800-)	Driftsbelastning, spænd=1800mm, Klasse 1	42 N
Connect Quadro 300 konkav tvær / 300CX	Driftsbelastning, Klasse 1	15 N
Connect Quadro 450 konkav tvær / CX	Driftsbelastning, Klasse 1	15 N
Connect Aflastningsprofil (L=594)	Driftsbelastning, spænd=600mm, Klasse 1	85 N
Connect Aflastningsprofil (L=1192)	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	58 N

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Euroclass A1	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B

10. Frigivelse af asbest

Ingen indhold



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect T24 system konstrukcji sufitowej (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości B)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego:

Connect T24 Profil główny
Connect T24 Profil główny FP
Connect T24 Profil główny HD
Connect T24 Profil główny Corridor
Connect T24 Profil poprzeczny
Connect Profil Quadro 300 wklęsły
Connect Profil Quadro 300 wypukły
Connect Profil Quadro 450 wklęsły
Connect Profil 450 wypukły
Connect profil Bridging

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 i System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Connect T24 Profil główny	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	79 N
Connect T24 Profil główny FP	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	95 N
Connect T24 Profil główny HD	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	116 N
Connect T24 Profil główny Corridor (L=1600)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1600mm, Klasa 1	36 N
Connect T24 Profil główny Corridor (L=1800)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1800mm, Klasa 1	32 N
Connect T24 Profil główny Corridor (L=2000)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=2000mm, Klasa 1	29 N
Connect T24 Profil główny Corridor(L=2400)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=2400mm, Klasa 1	24 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=150-299)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=150mm, Klasa 1	85 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=300-599)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=300mm, Klasa 1	84 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=600-899)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=600mm, Klasa 1	85 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=900-1199)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=900mm, Klasa 1	84 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=1200-1799)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	58 N
Connect T24 Profil poprzeczny (L=1800-)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1800mm, Klasa 1	42 N
Connect Profil Quadro 300 wklęsły / 300CX	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	15 N
Connect Profil Quadro 450 wklęsły / CX	Obciążenie eksploatacyjne, Klasa 1	15 N
Connect profil Bridging (L=594)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=600mm, Klasa 1	85 N
Connect profil Bridging (L=1192)	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	58 N

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Euroclass A1	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect T24 grid system (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Connect T24 Hlavní profil
Connect T24 Hlavní profil FP
Connect T24 Hlavní profil HD
Connect T24 Chodbový profil
Connect T24 Vedlejší profil
Connect Quadro 300 konkávní
Connect Quadro 300 konvexní
Connect Quadro 450 konkávní
Connect Quadro 450 konvexní
Connect Profil - Přemostění

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Connect T24 Hlavní profil	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	79 N
Connect T24 Hlavní profil FP	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	95 N
Connect T24 Hlavní profil HD	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	116 N
Connect T24 Chodbový profil (L=1600)	Užitné zatížení, Rozpětí=1600mm, Třída 1	36 N
Connect T24 Chodbový profil (L=1800)	Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1	32 N
Connect T24 Chodbový profil (L=2000)	Užitné zatížení, Rozpětí=2000mm, Třída 1	29 N
Connect T24 Chodbový profil (L=2400)	Užitné zatížení, Rozpětí=2400mm, Třída 1	24 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=150-299)	Užitné zatížení, Rozpětí=150mm, Třída 1	85 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=300-599)	Užitné zatížení, Rozpětí=300mm, Třída 1	84 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=600-899)	Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1	85 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=900-1199)	Užitné zatížení, Rozpětí=900mm, Třída 1	84 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=1200-1799)	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	58 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=1800-)	Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1	42 N
Connect Quadro 300 konkávní / 300CX	Užitné zatížení, Třída 1	15 N
Connect Quadro 450 konkávní / CX	Užitné zatížení, Třída 1	15 N
Connect Profil - Přemostění (L=594)	Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1	85 N
Connect Profil - Přemostění (L=1192)	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	58 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect T24 grid system (Classe antincendio A1, Durata Class B)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 & sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

SP (Notifica Corpo n°0402) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Connect T24 Main runner	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	carico di servizio, larghezza=1600mm, Classe 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	carico di servizio, larghezza=1800mm, Classe 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	carico di servizio, larghezza=2000mm, Classe 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	carico di servizio, larghezza=2400mm, Classe 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	carico di servizio, larghezza=150mm, Classe 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	carico di servizio, larghezza=300mm, Classe 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	carico di servizio, larghezza=900mm, Classe 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	carico di servizio, larghezza=1800mm, Classe 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	carico di servizio, Classe 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	carico di servizio, Classe 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	carico di servizio, larghezza=600mm, Classe 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	58 N

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Euroclass A1	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect T24 grid system (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 3 & córas 4

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Connect T24 Main runner	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Ualach seirbhíse, réise=1600mm, Rang 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Ualach seirbhíse, réise=1800mm, Rang 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Ualach seirbhíse, réise=2000mm, Rang 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Ualach seirbhíse, réise=2400mm, Rang 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Ualach seirbhíse, réise=150mm, Rang 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Ualach seirbhíse, réise=300mm, Rang 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Ualach seirbhíse, réise=600mm, Rang 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Ualach seirbhíse, réise=900mm, Rang 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Ualach seirbhíse, réise=1800mm, Rang 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Ualach seirbhíse, Rang 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Ualach seirbhíse, Rang 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Ualach seirbhíse, réise=600mm, Rang 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	58 N

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Euroclass A1	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect T24 grid system (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 & system 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect T24 Main runner	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Nutzlast, Spannweite=1600mm, Klasse 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Nutzlast, Spannweite=2000mm, Klasse 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Nutzlast, Spannweite=2400mm, Klasse 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Nutzlast, Spannweite=150mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Nutzlast, Spannweite=300mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Nutzlast, Spannweite=900mm, Klasse 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Nutzlast, Spannweite=1800mm, Klasse 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Nutzlast, Klasse 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Nutzlast, Klasse 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Nutzlast, Spannweite=600mm, Klasse 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	58 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect T24 grid system (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 ja süsteem 4

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014
Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect T24 Main runner	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Kandevõime, mõõteintervall=1600mm, Klass 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Kandevõime, mõõteintervall=2000mm, Klass 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Kandevõime, mõõteintervall=2400mm, Klass 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Kandevõime, mõõteintervall=150mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Kandevõime, mõõteintervall=300mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Kandevõime, mõõteintervall=900mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Kandevõime, Klass 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Kandevõime, Klass 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	58 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Connect T24 grid system (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Connect T24 Main runner	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1600mm, Κλάση 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1800mm, Κλάση 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=2000mm, Κλάση 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=2400mm, Κλάση 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=150mm, Κλάση 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=300mm, Κλάση 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=600mm, Κλάση 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=900mm, Κλάση 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1800mm, Κλάση 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	φορτίο υπηρεσία, Κλάση 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=600mm, Κλάση 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	58 N

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Euroclass A1	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect T24 Main runner	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Charge de service, envergure=150mm, Classe 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Charge de service, envergure=300mm, Classe 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Charge de service, envergure=900mm, Classe 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Profil Porteur Connect T24
Profil Porteur 8117 T24
Profil Porteur HD Connect
Profil Focus XL 8111
Entretoise 8103 T24
Entretoise Quadro 300
Entretoise Quadro 300CX
Entretoise Quadro 450
Entretoise Quadro 450
Connect Bridging Profile

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 & système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Profil Porteur Connect T24	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	79 N
Profil Porteur 8117 T24	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	95 N
Profil Porteur HD Connect	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	116 N
Profil Focus XL 8111 (L=1600)	Charge de service, envergure=1600mm, Classe 1	36 N
Profil Focus XL 8111 (L=1800)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	32 N
Profil Focus XL 8111 (L=2000)	Charge de service, envergure=2000mm, Classe 1	29 N
Profil Focus XL 8111(L=2400)	Charge de service, envergure=2400mm, Classe 1	24 N
Entretoise 8103 T24 (L=150-299)	Charge de service, envergure=150mm, Classe 1	85 N
Entretoise 8103 T24 (L=300-599)	Charge de service, envergure=300mm, Classe 1	84 N
Entretoise 8103 T24 (L=600-899)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Entretoise 8103 T24 (L=900-1199)	Charge de service, envergure=900mm, Classe 1	84 N
Entretoise 8103 T24 (L=1200-1799)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N
Entretoise 8103 T24 (L=1800-)	Charge de service, envergure=1800mm, Classe 1	42 N
Entretoise Quadro 300 / 300CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Entretoise Quadro 450 / CX	Charge de service, Classe 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Charge de service, envergure=600mm, Classe 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	58 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect T24 kabinimo sistema (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Connect T24 Pagrindinis profilis
Connect T24 Pagrindinis profilis FP
Connect T24 Pagrindinis profilis HD
Connect T24 Koridoriaus profilis
Connect T24 Skersinis profilis
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profilis

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 ir sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Connect T24 Pagrindinis profilis	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	79 N
Connect T24 Pagrindinis profilis FP	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	95 N
Connect T24 Pagrindinis profilis HD	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	116 N
Connect T24 Koridoriaus profilis (L=1600)	Apkrovumas, tarpatramis=1600mm, Klasė 1	36 N
Connect T24 Koridoriaus profilis (L=1800)	Apkrovumas, tarpatramis=1800mm, Klasė 1	32 N
Connect T24 Koridoriaus profilis (L=2000)	Apkrovumas, tarpatramis=2000mm, Klasė 1	29 N
Connect T24 Koridoriaus profilis(L=2400)	Apkrovumas, tarpatramis=2400mm, Klasė 1	24 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=150-299)	Apkrovumas, tarpatramis=150mm, Klasė 1	85 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=300-599)	Apkrovumas, tarpatramis=300mm, Klasė 1	84 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=600-899)	Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasė 1	85 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=900-1199)	Apkrovumas, tarpatramis=900mm, Klasė 1	84 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=1200-1799)	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	58 N
Connect T24 Skersinis profilis (L=1800-)	Apkrovumas, tarpatramis=1800mm, Klasė 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Apkrovumas, Klasė 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Apkrovumas, Klasė 1	15 N
Connect Bridging Profilis (L=594)	Apkrovumas, tarpatramis=600mm, Klasė 1	85 N
Connect Bridging Profilis (L=1192)	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	58 N

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgaamžiškumas:
	(pagal Euro klases) A1	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting

martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Connect T24 profilu konstrukcija (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Connect T24 nesošā līste

Connect T24 nesošā līste FP

Connect T24 nesošā līste HD

Connect T24 koridora profils

Connect T24 šķērslīste

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect izlīdzinošās līstes

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Iekštelpās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Nav piemērojams

6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

Sistēma 3 un 4

7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014
Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Connect T24 nesošā līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	79 N
Connect T24 nesošā līste FP	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	95 N
Connect T24 nesošā līste HD	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	116 N
Connect T24 koridora profils (L=1600)	Slodze, Kalpošanas ilgums=1600mm, Klase 1	36 N
Connect T24 koridora profils (L=1800)	Slodze, Kalpošanas ilgums=1800mm, Klase 1	32 N
Connect T24 koridora profils (L=2000)	Slodze, Kalpošanas ilgums=2000mm, Klase 1	29 N
Connect T24 koridora profils(L=2400)	Slodze, Kalpošanas ilgums=2400mm, Klase 1	24 N
Connect T24 šķērslīste (L=150-299)	Slodze, Kalpošanas ilgums=150mm, Klase 1	85 N
Connect T24 šķērslīste (L=300-599)	Slodze, Kalpošanas ilgums=300mm, Klase 1	84 N
Connect T24 šķērslīste (L=600-899)	Slodze, Kalpošanas ilgums=600mm, Klase 1	85 N
Connect T24 šķērslīste (L=900-1199)	Slodze, Kalpošanas ilgums=900mm, Klase 1	84 N
Connect T24 šķērslīste (L=1200-1799)	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	58 N
Connect T24 šķērslīste (L=1800-)	Slodze, Kalpošanas ilgums=1800mm, Klase 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Slodze, Klase 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Slodze, Klase 1	15 N
Connect izlīdzinošās līstes (L=594)	Slodze, Kalpošanas ilgums=600mm, Klase 1	85 N
Connect izlīdzinošās līstes (L=1192)	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	58 N

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Eiropklase A1	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 001DOP-C-20210315

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Connect T24 grid system (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet alépitmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

A rendszer 3 és 4 rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretébe tartozó termékekre rendszer 3

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Connect T24 Main runner	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Szolgáltatás terhelés, arasz=1600mm, Osztály 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Szolgáltatás terhelés, arasz=1800mm, Osztály 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Szolgáltatás terhelés, arasz=2000mm, Osztály 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Szolgáltatás terhelés, arasz=2400mm, Osztály 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Szolgáltatás terhelés, arasz=150mm, Osztály 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Szolgáltatás terhelés, arasz=300mm, Osztály 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Szolgáltatás terhelés, arasz=600mm, Osztály 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Szolgáltatás terhelés, arasz=900mm, Osztály 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Szolgáltatás terhelés, arasz=1800mm, Osztály 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Szolgáltatás terhelés, Osztály 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Szolgáltatás terhelés, Osztály 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Szolgáltatás terhelés, arasz=600mm, Osztály 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1	58 N

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Euroclass A1	Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect T24 grid system (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 & 4 sistema

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
 Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Connect T24 Main runner	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Tagħbija servizz, span=1600mm, Klassi 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Tagħbija servizz, span=1800mm, Klassi 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Tagħbija servizz, span=2000mm, Klassi 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Tagħbija servizz, span=2400mm, Klassi 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Tagħbija servizz, span=150mm, Klassi 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Tagħbija servizz, span=300mm, Klassi 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Tagħbija servizz, span=600mm, Klassi 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Tagħbija servizz, span=900mm, Klassi 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Tagħbija servizz, span=1800mm, Klassi 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Tagħbija servizz, Klassi 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Tagħbija servizz, Klassi 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Tagħbija servizz, span=600mm, Klassi 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	58 N

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Euroclass A1	Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.º 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Connect T24 grid system (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

System 3 & 4 sistema

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado nº 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:
Connect T24 Main runner	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Carga serviço, palmo=1600mm, Aula 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Carga serviço, palmo=1800mm, Aula 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Carga serviço, palmo=2000mm, Aula 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Carga serviço, palmo=2400mm, Aula 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Carga serviço, palmo=150mm, Aula 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Carga serviço, palmo=300mm, Aula 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Carga serviço, palmo=600mm, Aula 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Carga serviço, palmo=900mm, Aula 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Carga serviço, palmo=1800mm, Aula 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Carga serviço, Aula 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Carga serviço, Aula 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Carga serviço, palmo=600mm, Aula 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1	58 N

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Euroclass A1	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect T24 grid system (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3 & 4 de sistem

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014
 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Connect T24 Main runner	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Sarcină de serviciu, lungime=1600mm, Clasă 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Sarcină de serviciu, lungime=1800mm, Clasă 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Sarcină de serviciu, lungime=2000mm, Clasă 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Sarcină de serviciu, lungime=2400mm, Clasă 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Sarcină de serviciu, lungime=150mm, Clasă 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Sarcină de serviciu, lungime=300mm, Clasă 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Sarcină de serviciu, lungime=600mm, Clasă 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Sarcină de serviciu, lungime=900mm, Clasă 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Sarcină de serviciu, lungime=1800mm, Clasă 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Sarcină de serviciu, Clasă 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Sarcină de serviciu, Clasă 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Sarcină de serviciu, lungime=600mm, Clasă 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	58 N

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Euroclass A1	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Connect T24 grid system (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3-systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Connect T24 Main runner	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Zaťaženie Service, rozpätie=1600mm, Triedny 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Zaťaženie Service, rozpätie=1800mm, Triedny 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Zaťaženie Service, rozpätie=2000mm, Triedny 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Zaťaženie Service, rozpätie=2400mm, Triedny 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Zaťaženie Service, rozpätie=150mm, Triedny 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Zaťaženie Service, rozpätie=300mm, Triedny 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Zaťaženie Service, rozpätie=600mm, Triedny 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Zaťaženie Service, rozpätie=900mm, Triedny 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Zaťaženie Service, rozpätie=1800mm, Triedny 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Zaťaženie Service, Triedny 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Zaťaženie Service, Triedny 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Zaťaženie Service, rozpätie=600mm, Triedny 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	58 N

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Euroclass A1	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect T24 grid system (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3 in sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Connect T24 Main runner	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Service obremenitev, razpon=1600mm, Razred 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Service obremenitev, razpon=1800mm, Razred 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Service obremenitev, razpon=2000mm, Razred 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Service obremenitev, razpon=2400mm, Razred 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Service obremenitev, razpon=150mm, Razred 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Service obremenitev, razpon=300mm, Razred 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Service obremenitev, razpon=900mm, Razred 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Service obremenitev, razpon=1800mm, Razred 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Service obremenitev, Razred 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Service obremenitev, Razred 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Service obremenitev, razpon=600mm, Razred 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	58 N

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Euroclass A1	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

№. 001DOP-C-20210315

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Connect T24 grid system (пожар клас A1, Дълготрайност клас B)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CX

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3 и 4 система

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

продукт	Основни характеристики	Деклариран експлоатационни показатели
Connect T24 Main runner	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	натоварване Service, педея=1600mm, клас 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	натоварване Service, педея=1800mm, клас 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	натоварване Service, педея=2000mm, клас 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	натоварване Service, педея=2400mm, клас 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	натоварване Service, педея=150mm, клас 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	натоварване Service, педея=300mm, клас 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	натоварване Service, педея=600mm, клас 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	натоварване Service, педея=900mm, клас 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	натоварване Service, педея=1800mm, клас 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	натоварване Service, клас 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	натоварване Service, клас 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	натоварване Service, педея=600mm, клас 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	58 N

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Euroclass A1	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Mrežni sustav Connect T24 (razred reakcije na požar A1, razred izdržljivosti B)

2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:

Sustav 3 i sustav 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Objavljena svojstva:
Connect T24 Main runner	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Radno opterećenje, raspon=1600mm, Razred 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Radno opterećenje, raspon=1800mm, Razred 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Radno opterećenje, raspon=2000mm, Razred 1	29 N
Connect T24 Corridor profile (L=2400)	Radno opterećenje, raspon=2400mm, Razred 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Radno opterećenje, raspon=150mm, Razred 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Radno opterećenje, raspon=300mm, Razred 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Radno opterećenje, raspon=600mm, Razred 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Radno opterećenje, raspon=900mm, Razred 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Radno opterećenje, raspon=1800mm, Razred 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Radno opterećenje, Razred 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Radno opterećenje, Razred 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Radno opterećenje, raspon=600mm, Razred 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Radno opterećenje, raspon=1200mm, Razred 1	58 N

Svi proizvodi ispunjavaju:	Požarna otpornost	Izdržljivost:
	Euroclass A1	Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Odredba (EU) br. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Mrežni sistem Connect T24 (klasa požara A1, klasa izdržljivosti B)

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:

Connect T24 Main runner
Connect T24 Main runner FP
Connect T24 Main runner HD
Connect T24 Corridor profile
Connect T24 Cross tee
Connect Quadro 300CC
Connect Quadro 300CX
Connect Quadro 450CC
Connect Quadro 450CX
Connect Bridging Profile

3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

Nije primenljivo

6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:

Sistem 3 i sistem 4

7. Predmet građevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. Predmet građevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnička procena:

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse:

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrđene u harmonizovanom standardu EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdržljivost) imaju vrednost Npd (performansa nije utvrđena).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Deklarisane performanse:
Connect T24 Main runner	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	79 N
Connect T24 Main runner FP	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Raspon, radnog opterećenja=1600mm, Klasa 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Raspon, radnog opterećenja=1800mm, Klasa 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Raspon, radnog opterećenja=2000mm, Klasa 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Raspon, radnog opterećenja=2400mm, Klasa 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Raspon, radnog opterećenja=150mm, Klasa 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Raspon, radnog opterećenja=300mm, Klasa 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Raspon, radnog opterećenja=600mm, Klasa 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Raspon, radnog opterećenja=900mm, Klasa 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Raspon, radnog opterećenja=1800mm, Klasa 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Raspon, Klasa 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Raspon, Klasa 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Raspon, radnog opterećenja=600mm, Klasa 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Raspon, radnog opterećenja=1200mm, Klasa 1	58 N

Svi proizvodi su u skladu sa:	Reakcija na požar	Izdržljivost:
	Euroklasa A1	Zaštita od korozije prema EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se

