

DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Unique identification of the product-type****Connect C4 Accessories****2. Element allowing identification of the construction product**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification**Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings****4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and are classified A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) performed a determination of the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service Load and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued

Not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire:	A1	EN1364:2014
Durability:	Class D	
Release of asbestos:	No content	

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product	Essential characteristics	Performance
Connect Hygiene clip 40 C4	Service load	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Service load	NPD
Connect Space bar winch C4	Service load	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Service load	NPD
Connect Distance C4	Service load	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Service load	233 N
Connect Spring clip C4	Service load	233 N
Connect Wall bracket C4	Service load	NPD
Connect Baffle clip C4	Service load	50 N
Connect Baffle Anchor	Service load	30N
Connect Fixing plate	Service load	233 N
Connect Absorber anchor	Service load	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Service load	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Service load	NPD
Connect Baffle Hook	Service load	30 N

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règles Produits de la construction (UE) N.305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Code d'identification unique du produit type:****Connect C4 Accessories****2. Élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect câble ajustable C4	Connect platine de fixation
Connect Demo clip 20 C4	Connect clip ressort C4	Connect vis d'ancrage
Connect clé pour écarteur Ds C4	Connect équerre murale C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect clip pour dalle de rive C4	Connect clip baffle C4	Connect fixation Thinline C4
Connect cale de distance C4	Connect ancrage pour baffle	Connect crochet pour baffle

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments****4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 (Charge de service) Système 4 (Réaction au feu, Durabilité:)

7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

Les produits en acier galvanisé ne nécessitent pas de test de réaction au feu et sont classés A1 (AVCP système 4).

Les instituts de recherche RISE de Suède (organisme notifié 0402) ont déterminé le type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou d'une documentation descriptive du produit selon le système 3 pour la caractéristique de charge de service et ont publié un rapport d'essai.

Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le système 4 pour la caractéristique Durabilité a été effectuée. Aucune tâche pour l'organisme notifié.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu:	A1	EN1364:2014
Durabilité:	Classe D	
Libération d'amiante:	Pas de contenu	

Charge de service (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits	Caractéristiques essentielles	Performance
Connect Hygiene clip 40 C4	Charge de service	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Charge de service	NPD
Connect clé pour écarteur Ds C4	Charge de service	180 N
Connect clip pour dalle de rive C4	Charge de service	NPD
Connect cale de distance C4	Charge de service	NPD
Connect câble ajustable C4	Charge de service	233 N
Connect clip ressort C4	Charge de service	233 N
Connect équerre murale C4	Charge de service	NPD
Connect clip baffle C4	Charge de service	50 N
Connect ancrage pour baffle	Charge de service	30N
Connect platine de fixation	Charge de service	233 N
Connect vis d'ancrage	Charge de service	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Charge de service	NPD
Connect fixation Thinline C4	Charge de service	NPD
Connect crochet pour baffle	Charge de service	30 N

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



LEISTUNGSERKLÄRUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

No. C024-2022-03-07**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:****Connect C4 Accessories****2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Hygiene Clip 40 C4	Connect Schnellspannabhänger C4	Connect Befestigungsblech
Connect Demo Clip 20 C4	Connect Federklammer C4	Connect Absorberanker
Connect Splint Distanzprofil C4	Connect Wandbefestigung C4	Connect Support Clip Dg20 C4
Connect Fixierungsklammer C4	Connect Baffle Clip C4	Connect Thinline Befestigung C4
Connect Abstandshalter C4	Connect Baffle Anker	Connect Baffle Haken

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden****4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3 (Nutzlast) Systeme 4 (Prüfungen zum Brandverhalten, Dauerhaftigkeit:)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Produkte aus verzinktem Stahl müssen nicht auf ihr Brandverhalten geprüft werden und sind als A1 (AVCP System 4) klassifiziert.

RISE Research Institutes of Sweden (benannte Stelle 0402) hat eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, tabellierten

Werten oder beschreibender Dokumentation des Produkts unter System 3 für das Merkmal Nutzlast durchgeführt und einen Prüfbericht erstellt.

Eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, Tabellenwerten oder einer beschreibenden Dokumentation des Produkts nach System 4 für das Merkmal Langlebigkeit wurde durchgeführt. Für die benannte Stelle ergeben sich keine Aufgaben.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Einheitliche technische Spezifikation
Prüfungen zum Brandverhalten:	A1	EN1364:2014
Dauerhaftigkeit:	Klasse D	
Freisetzung von Asbest:	kein Inhalt	

Nutzlast (Einheitliche technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte	Wesentliche Merkmale	Leistung
Connect Hygiene Clip 40 C4	Nutzlast	NPD
Connect Demo Clip 20 C4	Nutzlast	NPD
Connect Splint Distanzprofil C4	Nutzlast	180 N
Connect Fixierungsklammer C4	Nutzlast	NPD
Connect Abstandshalter C4	Nutzlast	NPD
Connect Schnellspannabhänger C4	Nutzlast	233 N
Connect Federklammer C4	Nutzlast	233 N
Connect Wandbefestigung C4	Nutzlast	NPD
Connect Baffle Clip C4	Nutzlast	50 N
Connect Baffle Anker	Nutzlast	30N
Connect Befestigungsblech	Nutzlast	233 N
Connect Absorberanker	Nutzlast	30 N
Connect Support Clip Dg20 C4	Nutzlast	NPD
Connect Thinline Befestigung C4	Nutzlast	NPD

Connect Baffle Haken	Nutzlast	30 N
----------------------	----------	------

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción (UE) n° 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Código de identificación única del producto tipo****Connect C4 Accessories****2. Elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Varilla regulable C4	Connect Pletina varilla C4
Connect Demo clip 20 C4	Connect Pinza para varilla C4	Connect Pieza Helicoidal Solo
Connect Horquilla seguridad C4	Connect fijac. a pared T24 C4	Connect Pieza de apoyo Dg20 C4
Connect Clip placas perim. C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Pieza helicoide Baffle	Connect Baffle hook

3. Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica aplicable**Componente de la subestructura del techo suspendido para uso interno en edificios****4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. nombre y dirección de contacto del representante autorizado

No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción

Sistema 3 (Carga de servicio) Sistema 3 (Reacción al fuego, Durabilidad:)

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada

Productos fabricados de acero galvanizado no requieren ser testados a reacción a fuego y son clasificados A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determinó el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, según sistema 3 para la característica Carga de servicio y emitió un informe.

La determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto según el sistema 4 para la característica Durabilidad fue realizada. El organismo notificado no interviene.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestación	Especificación Técnica
Reacción al fuego:	A1	EN1364:2014
Durabilidad:	Clase D	
Emisión de asbestos:	Sin contenido	

Carga de servicio (Especificación Técnica: EN13964:2014)

Producto	Características esenciales	Prestación
Connect Hygiene clip 40 C4	Carga de servicio	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Carga de servicio	NPD
Connect Horquilla seguridad C4	Carga de servicio	180 N
Connect Clip placas perim. C4	Carga de servicio	NPD
Connect Distance C4	Carga de servicio	NPD
Connect Varilla regulable C4	Carga de servicio	233 N
Connect Pinza para varilla C4	Carga de servicio	233 N
Connect fijac. a pared T24 C4	Carga de servicio	NPD
Connect Baffle clip C4	Carga de servicio	50 N
Connect Pieza helicoide Baffle	Carga de servicio	30N
Connect Pletina varilla C4	Carga de servicio	233 N
Connect Pieza Helicoidal Solo	Carga de servicio	30 N
Connect Pieza de apoyo Dg20 C4	Carga de servicio	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Carga de servicio	NPD
Connect Baffle hook	Carga de servicio	30 N

Las propiedades que no aparecen en la tabla: NPD (Prestación No Determinada).

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo****Connect C4 Accessories****2. Elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata**Componenti per sottostruttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici****4. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nome e indirizzo del rappresentante

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione

Sistema 3 (Carico di servizio) Sistema 4 (Reazione al fuoco, Durata:)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**8.****I prodotti in acciaio zincato non necessitano di essere testati per la reazione al fuoco e sono classificati A1 (AVCP Sistema 4).**

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto nel Sistema 3 per il carico di servizio e ha emesso un rapporto di prova.

È stata eseguita una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto secondo il Sistema 4 per la caratteristica di Durabilità. Nessun compito per l'organismo notificato.

9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica europea

Non applicabile

10. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco:	A1	EN1364:2014
Durata:	Classe D	
Rilascio di amianto:	Nessun contenuto	

Carico di servizio (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione
Connect Hygiene clip 40 C4	Carico di servizio	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Carico di servizio	NPD
Connect Space bar winch C4	Carico di servizio	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Carico di servizio	NPD
Connect Distance C4	Carico di servizio	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Carico di servizio	233 N
Connect Spring clip C4	Carico di servizio	233 N
Connect Wall bracket C4	Carico di servizio	NPD
Connect Baffle clip C4	Carico di servizio	50 N
Connect Baffle Anchor	Carico di servizio	30N
Connect Fixing plate	Carico di servizio	233 N
Connect Absorber anchor	Carico di servizio	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Carico di servizio	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Carico di servizio	NPD
Connect Baffle Hook	Carico di servizio	30 N

Proprietà non elencate nella tabella: NPD (nessuna performance determinata)

11. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



PRESTATIEVERKLARING

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Unieke identificatiecode van het producttype:****Connect C4 Accessories****2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect Hygieneclip 40 C4	Connect Verstelbare hanger C4	Connect Bevestigingsplaatje
Connect Democlip 20 C4	Connect veerclip C4	Connect Absorber Anker
Connect Fixeerrailhaspel C4	Connect Wandbevestiging C4	Connect Draagclip Dg20 C4
Connect Paspaneelclip C4	Connect Baffleclip C4	Connect Thinline bevestiging C4
Connect Afstandshouder C4	Connect Baffle Anker C4	Connect Baffle Haak

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen****4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 (Nuttige belasting) Systeem 4 (Reactie op brand, Duurzaamheid:)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Producten gemaakt van gegalvaniseerd staal hoeven niet te worden getest op brandgedrag en zijn geclassificeerd als A1 (AVCP-systeem 4).

RISE Research Institutes of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 voor de karakteristieke servicebelasting en heeft een testrapport uitgebracht.

Er werd een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesten, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder Systeem 4 voor het kenmerk Duurzaamheid. Geen taken voor de aangemelde instantie.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand:	A1	EN1364:2014
Duurzaamheid:	Klasse D	
Afgifte asbest:	Geen inhoud	

Nuttige belasting (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product	Essentiële kenmerken	Prestatie
Connect Hygieneclip 40 C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Democlip 20 C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Fixeerrailhaspel C4	Nuttige belasting	180 N
Connect Paspaneelclip C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Afstandshouder C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Verstelbare hanger C4	Nuttige belasting	233 N
Connect veerclip C4	Nuttige belasting	233 N
Connect Wandbevestiging C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Baffleclip C4	Nuttige belasting	50 N
Connect Baffle Anker C4	Nuttige belasting	30N
Connect Bevestigingsplaatje	Nuttige belasting	233 N
Connect Absorber Anker	Nuttige belasting	30 N
Connect Draagclip Dg20 C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Thinline bevestiging C4	Nuttige belasting	NPD
Connect Baffle Haak	Nuttige belasting	30 N

Eigenschappen niet weergegeven in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



PRESTANDEDEKLARATION

Förordningen om byggprodukter (EU) Nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Produkttypens unika identifikationskod:****Connect C4 Accessories****2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering:**

Connect Clips 40 Hygiene	Connect Justerbar pendel C4	Connect Fästbleck
Connect Clips 20 Demo C4	Connect Spring clip C4	Connect Solo Absorbentankare
Connect Sprint C4	Connect Väggfäste C4	Connect Upplagsclips Dg20 C4
Connect Passbitsclips C4	Connect Baffelclips C4	Connect Fästbleck C4
Connect Distans C4	Connect Solo Baffelankare	Connect Baffelkrok

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus****4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 (Nyttolast) System 4 (Reaktion vid brandpåverkan, Hållbarhet:)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Produkter av galvaniserat stål behöver inte testas för reaktion vid brand och klassificeras som A1 (AVCP-system 4).

RISE Research Institutes of Sweden (anmält organ 0402) utförde en bestämning av produkttypen på basis av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 3 för den förväntade belastningen och utfärdade en testrapport

En bestämning av produkttypen på grundval av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 4 för den karakteristiska hållbarheten utfördes. Inga uppgifter för det anmälda organet.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan:	A1	EN1364:2014
Hållbarhet:	Klass D	
Utsläpp av asbest:	Inget innehåll	

Nyttolast (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Prestanda
Connect Clips 40 Hygiene	Nyttolast	NPD
Connect Clips 20 Demo C4	Nyttolast	NPD
Connect Sprint C4	Nyttolast	180 N
Connect Passbitsclips C4	Nyttolast	NPD
Connect Distans C4	Nyttolast	NPD
Connect Justerbar pendel C4	Nyttolast	233 N
Connect Spring clip C4	Nyttolast	233 N
Connect Väggfäste C4	Nyttolast	NPD
Connect Baffelclips C4	Nyttolast	50 N
Connect Solo Baffelankare	Nyttolast	30N
Connect Fästbleck	Nyttolast	233 N
Connect Solo Absorbentankare	Nyttolast	30 N
Connect Upplagsclips Dg20 C4	Nyttolast	NPD
Connect Fästbleck C4	Nyttolast	NPD
Connect Baffelkrok	Nyttolast	30 N

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



YDEEVNEDEKLARATION

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Varetypens unikke identifikationskode:****Connect C4 Accessories****2. Element, der muliggør identifikation af byggevaren**

Connect Hygiene clips 40 C4	Connect justerbar strop C4	Connect montagebeslag
Connect Demo clip 20 C4	Connect stroplås C4	Connect absorbent-anker
Connect distanceprofil split C4	Connect vægfæste C4	Connect bæreclips Dg20 C4
Connect Perimeterclips C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline beslag C4
Connect distance C4	Connect Baffle anker	Connect Baffle krog

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne

System 3 (Driftsbelastning) System 4 (Reaktion på brand, Holdbarhed:)

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard

Produkter fremstillet af galvaniseret stål behøver ikke at blive testet for reaktion på brand og er klassificeret A1 (AVCP System 4).

RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udførte en bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under system 3 for den karakteristiske driftsbelastning og udsendte en testrapport.

En bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under System 4 for den karakteristiske holdbarhed blev udført. Ingen opgaver for det bemyndigede organ.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand:	A1	EN1364:2014
Holdbarhed:	Klasse D	
Frigivelse af asbest:	Ingen indhold	

Driftsbelastning (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Connect Hygiene clips 40 C4	Driftsbelastning	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Driftsbelastning	NPD
Connect distanceprofil split C4	Driftsbelastning	180 N
Connect Perimeterclips C4	Driftsbelastning	NPD
Connect distance C4	Driftsbelastning	NPD
Connect justerbar strop C4	Driftsbelastning	233 N
Connect stroplås C4	Driftsbelastning	233 N
Connect vægfæste C4	Driftsbelastning	NPD
Connect Baffle clip C4	Driftsbelastning	50 N
Connect Baffle anker	Driftsbelastning	30N
Connect montagebeslag	Driftsbelastning	233 N
Connect absorbent-anker	Driftsbelastning	30 N
Connect bæreclips Dg20 C4	Driftsbelastning	NPD
Connect Thinline beslag C4	Driftsbelastning	NPD
Connect Baffle krog	Driftsbelastning	30 N

Egenskaber der ikke er anført i tabellen: Npd (No performance determined).

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:****Connect C4 Accessories****2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**

Connect Hygiene-klipsi 40 C4	Connect Säädetty ripustin C4	Connect Kattokiinnike
Connect Demo-klipsi 20 C4	Connect Jousiklipsi C4	Connect Vaimennuslevyankkuri
Connect Etäisyystankosokka C4	Connect Seinäkiinnike C4	Connect Kannatinklipsi Dg20 C4
Connect Reunalevyklipsi C4	Connect Baffle-klipsi C4	Connect Thinline kiinnike C4
Connect Distance-välike C4	Connect Baffle-ankkuri	Connect Baffle koukku

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**Alakaton kannatinrakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi****4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 (Käyttökuorma) Järjestelmä 4 (Palotekninen käyttäytyminen, Kestävyys:)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**Galvanoidusta teräksestä valmistettujen tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata, ja ne kuuluvat luokkaan A1 (AVCP Järjestelmä 4).****Research Institutes of Sweden – RISE – (ilmoitettu laitos 0402) on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen**

arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 3 mukaisesti tietyn olennaisen ominaisuuden: käyttökuormitus, osalta ja laatinut siitä testiraportin.

Tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 4 mukaisesti tietyn ominaisuuden eli kestävyys osalta on suoritettu. Ei tehtäviä ilmoitetulle laitokselle.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	A1	EN1364:2014
Kestävyys:	Luokka D	
Asbestin vapautuminen:	Ei sisältöä	

Käyttökuorma (Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä: EN13964:2014)

Tuote	Perusominaisuudet	Suoritustaso
Connect Hygiene-klipsi 40 C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Demo-klipsi 20 C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Etäisyystankosokka C4	Käyttökuorma	180 N
Connect Reunalevyklipsi C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Distance-välike C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Säädettävä ripustin C4	Käyttökuorma	233 N
Connect Jousiklipsi C4	Käyttökuorma	233 N
Connect Seinäkiinnike C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Baffle-klipsi C4	Käyttökuorma	50 N
Connect Baffle-ankkuri	Käyttökuorma	30N
Connect Kattokiinnike	Käyttökuorma	233 N
Connect Vaimennuslevyankkuri	Käyttökuorma	30 N
Connect Kannatinklipsi Dg20 C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Thinline kiinnike C4	Käyttökuorma	NPD
Connect Baffle koukku	Käyttökuorma	30 N

Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty), kun suoritustasoa ei ilmoiteta;

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento de Produtos de Construção (UE) No, 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Código de identificação único do produto-tipo:****Connect C4 Accessories****2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**Componente de subestrutura de teto suspenso para uso interno em edifícios****4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contato do fabricante:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contato do representante autorizado

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3 (Carga de serviço) Sistema 4 (Reação ao fogo, Durabilidade:)

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Os produtos feitos de aço galvanizado não precisam ser testados quanto a reação ao fogo e são classificados como A1 (AVCP Sistema 4).

Os Institutos de Pesquisa da Suécia (organismo notificado 0402), realizaram uma determinação do tipo de produto baseado nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 3 para a característica Carga de Serviço e emitiram um relatório de teste.

Uma determinação do produto-tipo foi realizada baseada nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 4 para a característica Durabilidade. Sem tarefas para o organismo notificado.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	A1	EN1364:2014
Durabilidade:	Classe D	
Liberação de amianto:	Sem conteúdo	

Carga de serviço (Especificação Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto	Características essenciais	Desempenho
Connect Hygiene clip 40 C4	Carga de serviço	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Carga de serviço	NPD
Connect Space bar winch C4	Carga de serviço	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Carga de serviço	NPD
Connect Distance C4	Carga de serviço	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Carga de serviço	233 N
Connect Spring clip C4	Carga de serviço	233 N
Connect Wall bracket C4	Carga de serviço	NPD
Connect Baffle clip C4	Carga de serviço	50 N
Connect Baffle Anchor	Carga de serviço	30N
Connect Fixing plate	Carga de serviço	233 N
Connect Absorber anchor	Carga de serviço	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Carga de serviço	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Carga de serviço	NPD
Connect Baffle Hook	Carga de serviço	30 N

Propriedades não listadas nas tabelas têm o valor NPD (no performance determined)

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

No. C024-2022-03-07**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:****Connect C4 Accessories****2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect Klips Hygiene 40 C4	Connect Wieszak regulowany C4	Connect Blaszka do moc. bezpośredniego
Connect Klips Demo 20 C4	Connect Blaszka sprężynująca C4	Connect Mocowanie kotwiące
Connect Zatyczka C4	Connect Moc.ścienne C4	Connect Klips Dg20 C4
Connect Klips przyścienny C4	Connect Klips Baffle C4	Connect Mocowanie Thinline C4
Connect Dystans C4	Connect Kotwa Baffle	Connect Spirala kotw. z haczyk

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**Element podkonstrukcji sufitu podwieszonego instalowany wewnątrz budynków****4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 (Obciążenie eksploatacyjne) System 4 (Reakcja na ogień, Trwałość:)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Produkty wykonane ze stali ocynkowanej nie wymagają badania reakcji na ogień i są klasyfikowane jako A1 (AVCP System 4).

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadziły określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub

dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 dla właściwości Obciążenie eksploatacyjne i wydały sprawozdanie z badań.

Przeprowadzono określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4 dla właściwości Trwałość. Brak zadań dla jednostki notyfikowanej.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości mechaniczne	Wartości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN1364:2014
Trwałość:	Klasa D	
Uwalnianie azbestu:	Nie zawiera	

Obciążenie eksploatacyjne (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Wartości
Connect Klips Hygiene 40 C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Klips Demo 20 C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Zatyczka C4	Obciążenie eksploatacyjne	180 N
Connect Klips przyścienny C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Dystans C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Wieszak regulowany C4	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Blaszka sprężynująca C4	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Moc.ścienne C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Klips Baffle C4	Obciążenie eksploatacyjne	50 N
Connect Kotwa Baffle	Obciążenie eksploatacyjne	30N
Connect Blaszka do moc. bezpośredniego	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Mocowanie kotwiące	Obciążenie eksploatacyjne	30 N
Connect Klips Dg20 C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Mocowanie Thinline C4	Obciążenie eksploatacyjne	NPD
Connect Spirala kotw. z haczyk	Obciążenie eksploatacyjne	30 N

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Regulace stavebních povrchů (EU) No. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:****Connect C4 Accessories****2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect Hygiene klip 40 C4	Connect stavitelný závěs C4	Connect upevňovací destička
Connect demo klip 20 C4	Connect závěsová pružina C4	Connect absorpční kotva
Connect závlačka C4 pro vymezořač	Connect stěnová konzole pro vymezořač C4	Connect podpůrný klip Dg20 C4
Connect klip k dořezovému panelu C4	Connect Baffle klip C4	Connect Thinline instalační konzole C4
Connect stěnový distančník C4	Connect Baffle kotva	Connect Baffle hák

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**Součást stropního rastrového systému určený pro vnitřní použití****4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 (Užitné zatížení) Systém 3 (Reakce na oheň, Trvanlivost:)

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Výrobky vyrobené z pozinkové oceli nemusí být testované na třídu reakce na oheň a jsou klasifikované jako A1 (AVCP System 4)..

Švédské výzkumné ústavy RISE (autorizovaná osoba 0402) vykonaly hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 3 pro charakteristické Provozní zatížení a vydali protokol o zkoušce.

Bylo vykonáno hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 4 pro charakteristickou Třidu pevnosti. Certifikovaná osoba neměla žádnou úlohu v tomto hodnocení.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň:	A1	EN1364:2014
Trvanlivost:	Třída D	
Uvolňování azbestu:	Neobsahuje	

Užitné zatížení (Harmonizovaná technická specifikace: EN13964:2014)

Výrobek	Základní charakteristiky	Představení
Connect Hygiene klip 40 C4	Užitné zatížení	NPD
Connect demo klip 20 C4	Užitné zatížení	NPD
Connect závlačka C4 pro vymežovač	Užitné zatížení	180 N
Connect klip k dožezovému panelu C4	Užitné zatížení	NPD
Connect stěnový distančník C4	Užitné zatížení	NPD
Connect stavitelný závěs C4	Užitné zatížení	233 N
Connect závěsová pružina C4	Užitné zatížení	233 N
Connect stěnová konzole pro vymežovač C4	Užitné zatížení	NPD
Connect Baffle klip C4	Užitné zatížení	50 N
Connect Baffle kotva	Užitné zatížení	30N
Connect upevňovací destička	Užitné zatížení	233 N
Connect absorpční kotva	Užitné zatížení	30 N
Connect podpůrný klip Dg20 C4	Užitné zatížení	NPD
Connect Thinline instalační konzole C4	Užitné zatížení	NPD
Connect Baffle hák	Užitné zatížení	30 N

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. C024-2022-03-07**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:****Connect C4 Accessories****2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect Hygiene klip 40 C4	Connect nastaviteľný záves C4	Connect upevňovacia doštička
Connect demo klip 20 C4	Connect závesová pružina C4	Connect absorpčná kotva
Connect závlačka C4	Connect stenová konzola pre pripevnenie T profilov C4	Connect podporný klip Dg20 C4
Connect klip k dorezovému panelu C4	Connect Baffle klip C4	Connect Thinline inštalačná konzola C4
Connect stenový dištančník C4	Connect kotva pre Solo Baffle	Connect špirálový hák pre Solo Baffle

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhľadu pre vnútorné použitie v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3 (Prevádzkové zaťaženie) Systém 4 (Trieda reakcie na oheň, Trvanlivosť:)

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Výrobky vyrobené z pozinkovanej ocele nemusia byť testované na triedu reakcie na oheň a sú klasifikované ako A1 (AVCP System 4)..

Výskumné ústavy RISE vo Švédsku (autorizovaná osoba 0402) vykonali určenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo popisnej

dokumentácie produktu v rámci systému 3 pre charakteristické prevádzkové zaťaženie a vydali protokol o skúške.

Uskutočnilo sa stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabulkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku v rámci systému 4 pre stanovenie triedy odolnosti. Žiadne úlohy pre autorizovanú osobu.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	A1	EN1364:2014
Trvanlivosť:	Trieda D	
Uvoľňovanie azbestu:	Žiadne	

Prevádzkové zaťaženie (Harmonizovaná technická špecifikácia: EN13964:2014)

Produkt	Základné charakteristiky	Parameter
Connect Hygiene klip 40 C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect demo klip 20 C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect závlačka C4	Prevádzkové zaťaženie	180 N
Connect klip k dorezovému panelu C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect stenový dištančník C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect nastaviteľný záves C4	Prevádzkové zaťaženie	233 N
Connect závesová pružina C4	Prevádzkové zaťaženie	233 N
Connect stenová konzola pre pripevnenie T profilov C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect Baffle klip C4	Prevádzkové zaťaženie	50 N
Connect kotva pre Solo Baffle	Prevádzkové zaťaženie	30N
Connect upevňovacia doštička	Prevádzkové zaťaženie	233 N
Connect absorpčná kotva	Prevádzkové zaťaženie	30 N
Connect podporný klip Dg20 C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect Thinline inštalčná konzola C4	Prevádzkové zaťaženie	NPD
Connect špirálový hák pre Solo Baffle	Prevádzkové zaťaženie	30 N

Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (t.j. nezistené)

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete määrus (EL) Nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect C4 Accessories

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect Hygiene klips 40	Connect reguleeritav riputi C4	Connect kinnitusplaat
Connect Demo klips 20 C4	Connect vahevedru klips C4	Connect spiraalankur
Connect distantiprofiili splint C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support klips Dg20 C4
Connect ääreplaadi klips C4	Connect Baffle klips C4	Connect Thinline kinniti C4
Connect distant C4	Connect Baffle ankur	Connect Baffle konks

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 (Kandevõime) Süsteem 4 (Tuletundlikkus, Vastupidavus:)

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Tsingitud terasest tooted ei vaja tuletundlikkuse testimist ja on klassifitseeritud A1 (AVCP süsteem 4).

Rootsi RISE uurimisinstituudid (teavitatud asutus 0402) määrasid toote tüübi testimise, tüübi arvutamise, tabelis toodud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni põhjal süsteemi 3 alusel iseloomuliku teeninduskoormuse alusel tooteliigi ja andsid välja katsearuande.

Tooteliik määrati tüübikatsetuste, tüübi arvutamise, tabelina esitatud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni alusel süsteemi 4. süsteemi omaduste järgi. Teavitatud asutusel ei ole ülesandeid.

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus:	A1	EN1364:2014
Vastupidavus:	Klass D	
Asbesti eraldumine:	Sisu puudub	

Kandevoime (Ühtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode	Põhiomadused	Toimivus
Connect Hygiene klips 40	Kandevoime	NPD
Connect Demo klips 20 C4	Kandevoime	NPD
Connect distantiprofiili splint C4	Kandevoime	180 N
Connect ääreplaadi klips C4	Kandevoime	NPD
Connect distant C4	Kandevoime	NPD
Connect reguleeritav riputi C4	Kandevoime	233 N
Connect vahevedru klips C4	Kandevoime	233 N
Connect Wall bracket C4	Kandevoime	NPD
Connect Baffle klips C4	Kandevoime	50 N
Connect Baffle ankur	Kandevoime	30N
Connect kinnitusplaat	Kandevoime	233 N
Connect spiraalankur	Kandevoime	30 N
Connect Support klips Dg20 C4	Kandevoime	NPD
Connect Thinline kinniti C4	Kandevoime	NPD
Connect Baffle konks	Kandevoime	30 N

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

ET

Ecophon
SAINT-GOBAIN

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:****Connect C4 Accessories****2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

Iekšējās izmantojamo iekārtu griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com**5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:**

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 3 (Slodze) Sistēma 4 (Reakcija uz uguni, Izturība:)

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

No cinkota tērauda izgatavoto izstrādājumu reakcija uz uguni nav jāpārbauda, un tie ir klasificēti A1 (AVCP 4. sistēma).

RISE Zviedrijas pētniecības institūti (pilnvarotā iestāde 0402) veica produkta tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 3. sistēmu par paredzamo slodzi un izsniedza testa ziņojumu.

Tika veikta produkta tipa noteikšana, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 4. sistēmu par raksturīgo izturību. Pilnvarotajai iestādei nav uzdevumu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni:	A1	EN1364:2014
Izturība:	Klase D	
Azbesta izdalīšanās:	Nav satura	

Slodze (Saskaņota tehniskā specifikācija: EN13964:2014)

Produkts	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Connect Hygiene clip 40 C4	Slodze	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Slodze	NPD
Connect Space bar winch C4	Slodze	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Slodze	NPD
Connect Distance C4	Slodze	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Slodze	233 N
Connect Spring clip C4	Slodze	233 N
Connect Wall bracket C4	Slodze	NPD
Connect Baffle clip C4	Slodze	50 N
Connect Baffle Anchor	Slodze	30N
Connect Fixing plate	Slodze	233 N
Connect Absorber anchor	Slodze	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Slodze	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Slodze	NPD
Connect Baffle Hook	Slodze	30 N

Īpašības, kas tabulās nav uzskaitītas: NPD ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas").

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:****Connect C4 Accessories****2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos

Sistema 3 (Apkrovumas) Sistema 4 (Reakcija į ugnį, Ilgaamžiškumas:)

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Iš cinkuoto plieno pagamintų gaminių reakcijos į ugnį testuoti nereikia ir jie yra klasifikuojami kaip A1 (AVCP sistema 4)..

RISE Švedijos mokslinių tyrimų institutai (notifikuotoji įstaiga 0402) nustatė gaminio tipą pagal eksploatacinę savybę „Eksploatacinė apkrova“ ir parengė bandymo ataskaitą. Buvo taikoma 3 sistema ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

Gaminio tipas pagal eksploatacinę savybę „Eksploatavimo ilgalaikiškumas“ buvo nustatytas taikant 4 sistemą ir remiantis gaminio tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį:	A1	EN1364:2014
Ilgamžiškumas:	Klasė D	
Asbesto išmetimas į aplinką:	Netaikoma	

Apkrovumas (Darnioji techninė specifikacija: EN13964:2014)

Produktas	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Connect Hygiene clip 40 C4	Apkrovumas	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Apkrovumas	NPD
Connect Space bar winch C4	Apkrovumas	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Apkrovumas	NPD
Connect Distance C4	Apkrovumas	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Apkrovumas	233 N
Connect Spring clip C4	Apkrovumas	233 N
Connect Wall bracket C4	Apkrovumas	NPD
Connect Baffle clip C4	Apkrovumas	50 N
Connect Baffle Anchor	Apkrovumas	30N
Connect Fixing plate	Apkrovumas	233 N
Connect Absorber anchor	Apkrovumas	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Apkrovumas	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Apkrovumas	NPD
Connect Baffle Hook	Apkrovumas	30 N

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építési termékekre vonatkozó (EU) 305/2011 sz. rendelet

No. C024-2022-03-07

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Connect C4 Accessories

2. Elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

Álmennyezet tartószerkezeti részegysége épületekbeli belső használatra

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesítési címe

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

Nem alkalmazható

6. Építési termékeknek a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszere(i)

3. rendszer (Névleges terhelés) 4. rendszer (Tűzzel szembeni viselkedés, Tartósság:)

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén

A horganyzott acélból készült termékek esetében nem szükséges a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata, és ezek az A1 osztályba tartoznak (AVCP 4. rendszer).

A svédországi RISE kutatóintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktípus meghatározását a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző névleges terhelésre vonatkozó 3. rendszer alapján, és vizsgálati jelentést bocsátott ki.

Megtörtént a terméktípus meghatározása a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző tartósságra vonatkozó 4. rendszer alapján. A bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés:	A1	EN1364:2014
Tartósság:	Osztály D	
Azbesztkibocsátás:	Nincs tartalom	

Névleges terhelés (Harmonizált műszaki előírások: EN13964:2014)

Termék	Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Connect Hygiene clip 40 C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Space bar winch C4	Névleges terhelés	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Distance C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Névleges terhelés	233 N
Connect Spring clip C4	Névleges terhelés	233 N
Connect Wall bracket C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Baffle clip C4	Névleges terhelés	50 N
Connect Baffle Anchor	Névleges terhelés	30N
Connect Fixing plate	Névleges terhelés	233 N
Connect Absorber anchor	Névleges terhelés	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Névleges terhelés	NPD
Connect Baffle Hook	Névleges terhelés	30 N

A táblázatban nem szereplő jellemzők: „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) Nr. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Identificarea unică a tipului de produs****Connect C4 Accessories****2. Element care permite identificarea produsului pentru construcții**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Utilizarea prevăzută a produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația armonizată aplicabilă**Componentă a scheletului de tavan suspendat pentru utilizare internă în clădiri****4. Numele, denumirea comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat

Nu se aplică

6. Sistemul(sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistem 3 (Sarcina de serviciu) Sistem 4 (Reacția la foc, Durabilitate:)

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat

Produsele fabricate din oțel galvanizat nu trebuie testate pentru comportarea la foc și sunt clasificate A1 (Sistemul 4 AVCP).

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o determinare a tipului de produs pe baza testării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul Sistemului 3, pentru sarcina de serviciu caracteristică și au emis un raport de încercare.

A fost efectuată o determinare a tipului de produs pe baza încercării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul

Sistemului 4, pentru durabilitatea caracteristică. Nu există sarcini pentru organismul notificat.

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană

Nu se aplică

9. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc:	A1	EN1364:2014
Durabilitate:	Clasă D	
Eliberarea azbestului:	Nu există conținut	

Sarcina de serviciu (Specificație tehnică armonizată: EN13964:2014)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanță
Connect Hygiene clip 40 C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Space bar winch C4	Sarcina de serviciu	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Distance C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Sarcina de serviciu	233 N
Connect Spring clip C4	Sarcina de serviciu	233 N
Connect Wall bracket C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Baffle clip C4	Sarcina de serviciu	50 N
Connect Baffle Anchor	Sarcina de serviciu	30N
Connect Fixing plate	Sarcina de serviciu	233 N
Connect Absorber anchor	Sarcina de serviciu	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Sarcina de serviciu	NPD
Connect Baffle Hook	Sarcina de serviciu	30 N

Proprietăți care nu sunt enumerate în tabele: NPD (Nicio performanță determinată).

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele producătorului:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕ) αριθ. 305/2011

No. C024-2022-03-07

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

Connect C4 Accessories

2. Στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εναρμονισμένες προδιαγραφές

Στοιχείο υποδομής αναρτημένης οροφής για εσωτερική χρήση σε κτήρια

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας κατασκευαστή

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

Δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών

Σύστημα 3 (Φορτίο λειτουργίας) Σύστημα 4 (Αντίδραση στη φωτιά, Ανθεκτικότητα:)

7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που εμπίπτει σε εναρμονισμένο πρότυπο

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε δοκιμή αντίδρασης στη φωτιά και κατατάσσονται στην κλάση A1 (σύστημα 4 AVCP)..

Τα σουηδικά Ινστιτούτα Ερευνών RISE (κοινοποιημένος φορέας: 0402) διενήργησαν προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος

υπό το σύστημα 3 για το χαρακτηριστικό του φορτίου λειτουργίας και κατάρτισαν έκθεση δοκιμής.

Διενεργήθηκε προσδιορισμός του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος υπό το σύστημα 4 για το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας. Δεν ανατέθηκαν εργασίες στον κοινοποιημένο φορέα.

8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

Δεν ισχύει

9. Δηλωμένη απόδοση

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN1364:2014
Ανθεκτικότητα:	Κλάση D	
Απελευθέρωση αμιάντου:	Χωρίς περιεχόμενο	

Φορτίο λειτουργίας (Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή: EN13964:2014)

Προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Connect Hygiene clip 40 C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Space bar winch C4	Φορτίο λειτουργίας	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Distance C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Φορτίο λειτουργίας	233 N
Connect Spring clip C4	Φορτίο λειτουργίας	233 N
Connect Wall bracket C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Baffle clip C4	Φορτίο λειτουργίας	50 N
Connect Baffle Anchor	Φορτίο λειτουργίας	30N
Connect Fixing plate	Φορτίο λειτουργίας	233 N
Connect Absorber anchor	Φορτίο λειτουργίας	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Φορτίο λειτουργίας	NPD

Connect Baffle Hook	Φορτίο λειτουργίας	30 N
---------------------	--------------------	------

Ιδιότητες που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες: NPD (μη καθορισμένη απόδοση).

10. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνεται με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό του κατασκευαστή:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) o građevnim proizvodima br. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****Connect C4 Accessories****2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Predviđena upotreba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom specifikacijom**Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama****4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

Nije primjenjivo

6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda

Sustav 3 (Radno opterećenje) Sustav 4 (Požarna otpornost, Izdržljivost:)

7. U slučaju izjave o svojstvima građevnog proizvoda obuhvaćenog usklađenim standardom

Proizvodi od pocinčanog čelika ne trebaju se ispitivati na reakciju na požar i klasificirani su kao A1 (AVCP sustav 4).

RISE istraživački institut u Švedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvršio je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 3 za karakteristiku servisnog opterećenja i izdao je izvještaj o ispitivanju.

Izvršeno je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 4 za karakteristiku izdržljivosti. Nema zadaća za imenovano certifikacijsko tijelo.

8. Ako postoji izjava o svojstvima građevnog proizvoda za koji je izdana Europska tehnička ocjena

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Požarna otpornost:	A1	EN1364:2014
Izdržljivost:	Razred D	
Otpuštanje azbesta:	Nema sadržaja	

Radno opterećenje (Usklađena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Osnovne karakteristike	Svojstva
Connect Hygiene clip 40 C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Space bar winch C4	Radno opterećenje	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Distance C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Radno opterećenje	233 N
Connect Spring clip C4	Radno opterećenje	233 N
Connect Wall bracket C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Baffle clip C4	Radno opterećenje	50 N
Connect Baffle Anchor	Radno opterećenje	30N
Connect Fixing plate	Radno opterećenje	233 N
Connect Absorber anchor	Radno opterećenje	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Radno opterećenje	NPD
Connect Baffle Hook	Radno opterećenje	30 N

Svojstva koja nisu navedena u tablicama: NPD (bez utvrđenog svojstva).

10. Svojstva proizvoda navedena u točkama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim u točki 9

Za ovu izjavu o svojstvima isključivo je odgovoran proizvođač naveden u točki 4. U ime proizvođača potpisuje:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda****Connect C4 Accessories****2. Element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano specifikacijo

Sestavni del podkonstrukcije spuščene stropa za notranjo uporabo v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime in kontaktni naslov proizvajalcaSaint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com**5. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika**

Se ne uporablja

6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda

Sistem 3 (Delovna obremenitev) Sistem 4 (Odziv na ogenj, Trajnost:)

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard

Proizvodov iz pocinkanega jekla ni treba preskusiti glede odziva na ogenj in se klasificirajo kot A1 (AVCP, sistem 4).

Švedski raziskovalni inštitut RISE (priglašeni organ 0402) je izvedel določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 3 za značilnost Delovna obremenitev in izdal poročilo o preskusu.

Izvedena je bila določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 4 za značilnost Trajnost. Priglašeni organ nima nalog.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj:	A1	EN1364:2014
Trajnost:	Razred D	
Sproščanje azbesta:	Brez vsebnosti	

Delovna obremenitev (Harmonizirana tehnična specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Bistvene značilnosti	Lastnosti
Connect Hygiene clip 40 C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Space bar winch C4	Delovna obremenitev	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Distance C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Delovna obremenitev	233 N
Connect Spring clip C4	Delovna obremenitev	233 N
Connect Wall bracket C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Baffle clip C4	Delovna obremenitev	50 N
Connect Baffle Anchor	Delovna obremenitev	30N
Connect Fixing plate	Delovna obremenitev	233 N
Connect Absorber anchor	Delovna obremenitev	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Delovna obremenitev	NPD
Connect Baffle Hook	Delovna obremenitev	30 N

Lastnosti, ki niso navedene v tabelah: NPD (lastnosti niso določene).

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

To be translated

No. C024-2022-03-07

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect C4 Accessories

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 (Tagħbija servizz) Système 4 (Reazzjoni għan-nar, Durabilità:)

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

To be translated.

To be translated

To be translated

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	To be translated
Reazzjoni għan-nar:	A1	EN1364:2014
Durabilità:	Klassi D	
To be translated:	To be translated	

Tagħbija servizz (To be translated: EN13964:2014)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Connect Hygiene clip 40 C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Space bar winch C4	Tagħbija servizz	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Distance C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Tagħbija servizz	233 N
Connect Spring clip C4	Tagħbija servizz	233 N
Connect Wall bracket C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Baffle clip C4	Tagħbija servizz	50 N
Connect Baffle Anchor	Tagħbija servizz	30N
Connect Fixing plate	Tagħbija servizz	233 N
Connect Absorber anchor	Tagħbija servizz	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Tagħbija servizz	NPD
Connect Baffle Hook	Tagħbija servizz	30 N

Proprietajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Ecophon AB

Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden
Tel: +46 (0)42 17 99 00 Fax: +46 (0)42 22 55 55

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Regulativa o građevinskim proizvodima (EU) Br. 305/2011

No. C024-2022-03-07**1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda****Connect C4 Accessories****2. Element koji dozvoljava identifikaciju građevinskog proizvoda**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Namijenjena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa primenljivom usaglašenom specifikacijom**Komponenta podstrukture spušenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama****4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača**

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika

Nije primenljivo

6. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda

Sistem 3 (Raspon) Sistem 4 (Reakcija na požar, Izdržljivost:)

7. U slučaju da se deklaracija o performansama odnosi na građevinski proizvod koji je obuhvaćen usaglašenim standardom

Za proizvode od galvanizovanog čelika nije potrebno ispitivanje reakcije na požar i klasifikuju se kao A1 (AVCP Sistem 4).

RISE Švedski istraživački institut (ovlašćeno telo 0402) izvršio je klasifikaciju tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 3 za karakteristiku Korisna nosivost i izdao je Izveštaj o ispitivanju.

Izvršena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 4 za karakteristiku Izdržljivost. Ne postoje zadaci za ovlašćeno telo.

8. U slučaju deklaracije o performansama koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska tehnička procena

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse

Suštinske karakteristike	Performanse	Usaglašena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	A1	EN1364:2014
Izdržljivost:	Klasa D	
Oslobađanje azbesta:	Ne sadrži	

Raspon (Usaglašena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Suštinske karakteristike	Performanse
Connect Hygiene clip 40 C4	Raspon	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Raspon	NPD
Connect Space bar winch C4	Raspon	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Raspon	NPD
Connect Distance C4	Raspon	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Raspon	233 N
Connect Spring clip C4	Raspon	233 N
Connect Wall bracket C4	Raspon	NPD
Connect Baffle clip C4	Raspon	50 N
Connect Baffle Anchor	Raspon	30N
Connect Fixing plate	Raspon	233 N
Connect Absorber anchor	Raspon	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Raspon	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Raspon	NPD
Connect Baffle Hook	Raspon	30 N

Svojstva nisu navedena u tabelama: NPD (Ne postoje određene performanse).

10. Performanse proizvoda identifikovane u tačkama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom performansom u tački 9

Ova izjava o performansama je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikovanom u tački 4. Potpisano za i u ime proizvođača:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

To be translated

No. C024-2022-03-07

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect C4 Accessories

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 3 (Ualach seirbhíse) Système 4 (Imoibriú le tine, Marthanacht:)

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

To be translated.

To be translated

To be translated

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	To be translated
Imoibriú le tine:	A1	EN1364:2014
Marthanacht:	Rang D	
To be translated:	To be translated	

Ualach seirbhíse (To be translated: EN13964:2014)

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht
Connect Hygiene clip 40 C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Space bar winch C4	Ualach seirbhíse	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Distance C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Spring clip C4	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Wall bracket C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Baffle clip C4	Ualach seirbhíse	50 N
Connect Baffle Anchor	Ualach seirbhíse	30N
Connect Fixing plate	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Absorber anchor	Ualach seirbhíse	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Ualach seirbhíse	NPD
Connect Baffle Hook	Ualach seirbhíse	30 N

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.

GA

Ecophon
SAINT-GOBAIN

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Регламент (ЕС) № 305/2011 относно строителните продукти

No. C024-2022-03-07**1. Уникален идентификационен код на типа продукт****Connect C4 Accessories****2. Елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт**

Connect Hygiene clip 40 C4	Connect Adjustable hanger C4	Connect Fixing plate
Connect Demo clip 20 C4	Connect Spring clip C4	Connect Absorber anchor
Connect Space bar winch C4	Connect Wall bracket C4	Connect Support clip Dg20 C4
Connect Perimeter tile clip C4	Connect Baffle clip C4	Connect Thinline Fixing C4
Connect Distance C4	Connect Baffle Anchor	Connect Baffle Hook

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация

Подструктурен компонент на окачен таван за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител

Не е приложимо

6. Система/и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 3 (Работно натоварване) Система 4 (Реакция на огън, Трайност:)

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

Продуктите, изработени от поцинкована стомана, не се подлагат на изпитване за огнеустойчивост и са класифицирани A1 (AVCP система 4).

Шведските изследователски институти RISE (нотифициран орган 0402) извършиха определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 3 за характеристиката „Работно натоварване“ и издадоха тестов доклад.

Извършено е определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 4 за характеристиката „Трайност“. Няма задачи за нотифицирания орган.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Реакция на огън:	A1	EN1364:2014
Трайност:	Клас D	
Освобождаване на азбест:	Няма съдържание	

Работно натоварване (Хармонизирани технически спецификации: EN13964:2014)

Продукт	Основни характеристики	Експлоатационни показатели
Connect Hygiene clip 40 C4	Работно натоварване	NPD
Connect Demo clip 20 C4	Работно натоварване	NPD
Connect Space bar winch C4	Работно натоварване	180 N
Connect Perimeter tile clip C4	Работно натоварване	NPD
Connect Distance C4	Работно натоварване	NPD
Connect Adjustable hanger C4	Работно натоварване	233 N
Connect Spring clip C4	Работно натоварване	233 N
Connect Wall bracket C4	Работно натоварване	NPD
Connect Baffle clip C4	Работно натоварване	50 N
Connect Baffle Anchor	Работно натоварване	30N
Connect Fixing plate	Работно натоварване	233 N
Connect Absorber anchor	Работно натоварване	30 N
Connect Support clip Dg20 C4	Работно натоварване	NPD
Connect Thinline Fixing C4	Работно натоварване	NPD
Connect Baffle Hook	Работно натоварване	30 N

Непосочени в таблиците свойства: NPD (неустановени експлоатационни показатели).

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2,
съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9**

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя:

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

