

Connect™ C3

– pro korozivní prostředí




Ve vlhkém prostředí a v prostředí, kde je potřeba časté čištění, s vyšším rizikem koroze. Použití příslušenství Connect™ C3 v těchto oblastech zajišťuje bezpečnou instalaci.

Rastr Connect™ C3 se používá v náročných prostředích. Spolu s produkty Ecophon Hygiene™ nabízí společnost Ecophon širokou škálu řešení pro prostory, kde se příležitostně vyskytuje vysoká vlhkost a kde je požadavek na časté čištění. Příklady aplikací jsou: kuchyně, potravinářský a nápojový průmysl, prostředí sprch, farmaceutický a elektronický průmysl a ve zdravotnických zařízeních.

Hlavní profil i vedlejší profily Connect T24 C3 je vyroben ze speciálně ošetřené oceli s vysokou odolností vůči korozi, povrch profilů je potažen galvanizovanou příslušenství jsou ze speciálně upravené oceli s vysokou odolností proti korozi a jsou zakončena galvanizovanou ocelí. Rastr C3 má samoopravitelnou ochranu na řezaných hranách. Ecophon také nabízí obvodové lišty a další příslušenství v korozní třídě C3.



Hlavní profil Connect T24 C3



Hlavní profil Connect T24 C3
Connect Hygiene klipem

Technické Informace

Výrobky

26339140 Hlavní profil Connect T24 C3 3700 mm
26339141 Vedlejší profil Connect T24 C3 1200 mm
26339142 Vedlejší profil Connect T24 C3 600 mm
26339143 Hlavní profil Connect T24 C3 3750 mm
26339144 Vedlejší profil Connect T24 C3 1200 mm
26339145 Vedlejší profil Connect T24 C3 625 mm

Vliv prostředí

Rastr splňuje požadavky korozní třídy C4 podle EN ISO 12944-2

Údržba

Čištění za mokra. Vysokotlaké mytí a čištění párou. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků.

Mechanické vlastnosti

Údaje o podmínkách zatížení a nosnosti viz tabulka Funkční požadavky a Mechanické vlastnosti na www.ecophon.cz.

Instalace

Podrobné montážní návody pro různé systémy naleznete na webové stránce www.ecophon.cz