

# Connect™ C4

## – til ekstra krævende og korrosive miljøer




I ekstra fugtige områder, hvor der er risiko for luftbåren snavs, er risikoen for korrosion høj. Connect C4 er udviklet og certificeret til at levere en sikker installation i disse områder.

Connect™ C4 system bruges til krævende miljøer. Sammen med Ecophon Hygiene™ produktsortiment tilbyder Ecophon en bred vifte af løsninger, når luftfugtigheden til tider er høj, og hvor hyppig rengøring er et krav. Eksempler på applikationer: Opvaskerum, fiskeindustrien og svømmehaller, og i sundhedsfaciliteter.

Kroppen på Connect T24 Hovedprofil C4 og Connect T24 Tværprofil C4 er specialbehandlet stål med høj korrosionsmodstand. Kappen er galvaniseret og lakeret stål i ultra mat-hvid. Connect C4 system har en selv-reparerende beskyttelse på skårede ender. Ecophon tilbyder også vægprofiler og tilbehør i korrosionsklasse C4.



Connect T24 Hovedprofil C4



Connect T24 Hovedprofil C4 med Connect Hygiene Clip

### Teknisk Information

#### Varenumre

26339170 Connect T24 Hovedprofil C4 3700 mm  
26339171 Connect T24 Tværprofil C4 1200 mm  
26339172 Connect T24 Tværprofil C4 600 mm  
26358267 Connect Vinkelkant C4 15/22  
26300270 Connect U-profil C4 H=22 3000 mm  
26300271 Connect U-profil C4 H=44 3000 mm  
26300573 Connect Distanceprofil C4

#### Indeklima

Systemet opfylder kravene til korrosionsklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2

#### Rengøring

Vådrensning, højtryksvask- og rens. Tåler anvendelse af de fleste desinfektionsmidler. Modstår anvendelse af brintoverilte-dampe.

#### Mekaniske egenskaber

Se tabel vedr. nyttelast/belastningskapacitet og Funktionskrav - Mekaniske egenskaber på [www.ecophon.dk](http://www.ecophon.dk)

#### Montage

Detaljeret installationsguide (IG) til de forskellige systemer findes på [www.ecophon.dk](http://www.ecophon.dk)