


Ecophon Super G™ A

Ecophon Super G™ A -järjestelmässä on näkyvät listat, joiden iskunvaimentimet tai klipsit pitävät levyt paikoillaan. Soveltuu koulujen käytäviin ja muihin ympäristöihin, joissa levyt ovat alttiita iskuille.




Cardea, Leiderdorp, Netherlands


JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600	600x600	1200x600	1200x600
T24	•	•	•	•
Paksuus (t)	20	35	20	35
Asennuskuva	M199	M55	M199	M55




Super G A -levy



Leikkaus, Super G A -järjestelmä ja Connect T24



Super G A -järjestelmä



Super G A ja Connect iskuvaimennin




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen



--- Super G A 20 mm, 200 mm o.d.s.

.... Super G A 35 mm, 50 mm o.d.s.

— Super G A 35 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.45	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A
35	50	0.15	0.55	1.00	1.00	1.00	1.00	0.85	B
35	200	0.50	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
35	50	0.90	0.92
35	200	1.00	0.97
35	400	0.90	0.92



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
French VOC	A+
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²	
Super G A 20mm	3,28
Super G A 35mm	4,90

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä (35 mm Super GA)	51%
Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä (20 mm Super GA)	42%
Kierrätettävyyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Luokka	
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 085. Lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. valonheijastavuus: 78%. (Levyt tulee asentaa levyjen takana olevien nuolien mukaisesti optimaalisen ulkonäön saavuttamiseksi).



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Avattavuus

Levyt ei ole avattavissa.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. (Levyt on asennettava levyjen taustapinnalla olevien suuntanuolien mukaisesti)



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino (sisältäen ripustukset ja listajärjestelmän) n. 3-4 kg/m².



Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä toiminnalliset vaatimukset.



Iskunkestävyys


Paksuus	Asennuskuva	Luokka
20	M199	3A
35	M55	2A

Testattu ja luokiteltu standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.




© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

	Mitat, mm	
	600x600	1200x600
1 Super G A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 TKL, asennus 1200 mm välein (max. etäisyys seinästä 300 mm)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 välilista, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 TVL, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect RL-kiinnike (varmistettu ruuvilla)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Connect Hygiene klipsi 20	11/m ²	7/m ²
8 Connect U-lista	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaisyyvyys: 150 mm.	-	-
δ Minimi avausyyvyys: 150 mm (levy, jossa ei ole klipsejä).	-	-



Klipsien sijoittelu




Klipsi, joka pitää levyt paikoillaan.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x20	50	160
1200x600x20	50	160

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys



ASENNUSKUVA (M55) ECOPHON SUPER G A JA SUPER G A XL, ALASLASKETTU ASENNUS (35MM)




© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEHUKKA)

		Mitat, mm	
		600x600	1200x600
1	Super G A ja Super G A XL	2,8/m ²	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL, asennus 600 mm välein	1,7m/m ²	1,7m/m ²
3	Connect T24 TVL, L=600 mm	1,7m/m ²	0,9m/m ²
4	Jäykkä ripustin, joka on tehty Connect-kulmalista KL:sta, enintään L=1200, 1200 mm välein	1,4/m ²	1,4/m ²
5	Connect-iskuvaimennin 3315, sokat kuuluvat toimitukseen	5,6/m ²	4,2/m ²
6	Connect U-lista, kiinnitys 300 mm välein (h=44 mm)	tarpeen mukaan	
Δ Minimi kokonaissyvyys: 200 mm.		-	-
δ Minimi kokonaissyvyys: 200 mm, 1 levy ilman iskuvaimenninta.		-	-



Ripustusdetalji



Profiilien liitos jousisokalla.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (h)
600x600x35	40	160
1200x600x35	40	160


Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Super G™ B


Ecophon Super G™ B -levyt liimataan taustapintaan puskusaumoin. Reunan viiste jättää kapean uran levyjen väliin, mikä luo tasaisen ulkonäön. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen kokonaiskorkeus ja joissa levyt ovat alttiina koville iskuille.




JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	600x600
Suorakiinnitys	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M298, M487




Super G B -levy



Leikkaus, Super G B -järjestelmä



Super G B -järjestelmä



Osa Super G B -järjestelmästä ruuveilla




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen



— Super G B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.20	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	43	0.95	0.95



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmalaiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

kg CO ₂ equiv/m ²	
Super G B	8,40

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	58%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 085. lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. valonheijastavuus: 78%. (Levyt tulee asentaa levyjen takana olevien nuolien mukaisesti optimaalisen ulkonäön saavuttamiseksi).



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Avattavuus

Levyt ei ole avattavissa.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Katso määrälaskelmasta järjestelmän kokonaiskorkeus. Taustapinnan on oltava riittävän luja kantamaan levyjen paino. Mikäli tästä on epäilyjä, on syytä suorittaa liimaustesti. Taustapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Parhaan asennustuloksen saavuttamiseksi taustapinnan on oltava tasainen. Asennuksessa huomioi levyn taustapinnan suuntanuolet.



Järjestelmän paino

Järjestelmäpaino n. 5 kg/m².



Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä toiminnalliset vaatimukset. Lisäkuormat on tuettava kantavaan rakenteeseen.



Iskunkestävyys


Asennuskuva	Luokka
M298	1A
M487	1A

Testattu ja luokiteltu standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti ja täyttää DIN 18 032 osan 3 vaatimukset. Järjestelmään tehtävät lisäasennukset saattavat vaikuttaa järjestelmän iskunkestävyyteen.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasoilmoitus (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.




© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		600x600
1	Super G B	2,8/m ²
2	Connect Absorber glue [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² riippuen asennusolosuhteista]	tarpeen mukaan
3	Sisäkattokenttää reunustamaan: Connect-puulista (kiinnitys 500 mm välein)	tarpeen mukaan
Käytä Connect Notched spatulaa liiman levittämiseen.		-
Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm.		-
δ Minimi avausyvyys. Levyjä ei voida avata.		-
Leikatut näkyvät reunat maalataan.		-




Liiman käyttö



Puulista sisäkattokennälle.

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x40	-	-



Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys




© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		600x600
1	Super G B	2,8/m ²
2	Connect vaimennuslevyruuvi Super G B	11,1/m ²
Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm.		-
δ Minimi avausyvyys. Levyjä ei voida avata.		-
Leikatut näkyvät reunat maalataan.		-



Positointi ruuvein, levykoko 600x600



Levy Connect vaimennuslevyruuvi Super G B:n kanssa

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
600x600x40	-	-

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys

Ecophon Super G™ SQ

Kohteisiin, joissa vaaditaan alhaisin mahdollinen asennuksen kokonaiskorkeus, ja joissa levyt ovat alttiina iskuille ja joissa vaaditaan hyvä akustiikka. Ecophon Super G SQ -levyt liimataan taustapintaan avoraolla, mikä luo tasaisen ulkonäön. Levyt ovat suorareunaisia. Levyjä ei voida avata. Ecophon suosittelee Connect Absorber Glue -liimaa helppoon ja nopeaan asentukseen.



Tyksilä, Finland

JÄRJESTELMÄN TIEDOT



Mitat, mm	1200x600
Suorakiinnitys	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M315



Super G SQ -levy



Leikkaus, Super G SQ -järjestelmä



Super G SQ -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen



— Super G SQ 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus

t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskertoimen						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0.25	0.85	1.00	1.00	1.00	0.85	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	43	0.90	0.90



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmalaiton kanssa



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	59%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä





Paloturvallisuus

Maa	Fire standard	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 085. lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. valonheijastavuus: 78%. (Levyt tulee asentaa levyjen takana olevien nuolien mukaisesti optimaalisen ulkonäön saavuttamiseksi).



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Avattavuus

Levyt ei ole avattavissa.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. Katso määrälaskelmasta järjestelmän kokonaiskorkeus. Taustapinnan on oltava riittävän luja kantamaan levyjen paino. Mikäli tästä on epäilyjä, on syytä suorittaa liimaustesti. Taustapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Parhaan asennustuloksen saavuttamiseksi taustapinnan on oltava tasainen vaikkakin tyydyttävä asennustulos voidaan saavuttaa myös hieman epätasaisilla taustapinnoilla. Asennuksessa huomioi levyn taustapinnan suuntanuolet.



Iskunkestävyys


Asennuskuva	Luokka
M315	3A

Testattu ja luokiteltu standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti.



CE


Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.



© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		1200x600
1	Super G SQ *	1,4/m ²
2	Connect Absorber glue [0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² riippuen asennusolosuhteista]	tarpeen mukaan
Δ Minimi kokonaissyvyys: 43 mm.		-
δ Minimi avausyvyys. Levyjä ei voida avata.		-
Leikatut näkyvät reunat maalataan.		-
* Levyn moduulimita 1200x600 (1192x592)		-



Liiman käyttö

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	-	-

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys


Ecophon Super G™ Plus A

Ecophon Super G™ Plus A -järjestelmässä on vankka kiinnitysratkaisu, joka voidaan toteuttaa joko suorakiinnitys- tai alaslasketulla hattulistajärjestelmällä. Urheiluhallien kattoihin tai vastaaviin ympäristöihin, joissa on suuri mekaanisen iskun vaara.




Liemeis College, Zevenaar, Netherlands


JÄRJESTELMÄN TIEDOT





Mitat, mm	1200x600
Erikoiskiinnike	•
Paksuus (t)	40
Asennuskuva	M115, M527



Super G Plus A -levy



Super G Plus A -levy

Leikkaus Super G Plus A -järjestelmä
suorakiinnityksellä

Super G Plus -järjestelmä




Akustiikka

Äänenvaimennus:

Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan sekä NRC- ja SAA-arvot (Noise Reduction Coefficient ja Sound Absorption Average) standardin ASTM C 423 mukaan.

α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin



t mm	o.d.s. mm	α_p , Todellinen äänenvaimennuskerroin						α_w	Absorptioluokka
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	40	0.20	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
40	200	0.45	0.80	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	A

t mm	o.d.s. mm	NRC	SAA
40	40	0.95	0.95
40	200	0.90	0.89
40	400	0.85	0.87



Sisäilman laatu

Sertifikaatti / Merkki	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
M1	•



Sisäilman laatu



Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa



Ympäristöjalanjälki

	kg CO ₂ equiv/m ²
Super G Plus A	7,73

Elinkaaren vaiheet EPD:ssa A1 - C4 standardin ISO 14025 / EN 15804 mukaisesti.



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	57%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Kierrätettävyys

Kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä	57%
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä



Paloturvallisuus

Maa	Luokka
Eurooppa	EN 13501-1 A2-s1,d0

Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN ISO 1182 mukaan.



Kosteudenkesto

Testattu luokan C osalta, suhteellinen kosteus 95% ja 30°C, standardin EN 13964:2014 mukaisesti.



Ulkoasu

White 085. Lähin NCS värikoodi: S 1002-Y. valonheijastavuus: 78%. (Levyt tulee asentaa levyjen takana olevien nuolien mukaisesti optimaalisen ulkonäön saavuttamiseksi).



Puhdistettavuus (enimmäismäärä)

Imurointi ja pyyhintä päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain.



Avattavuus

Levyt ei ole avattavissa.



Asennus

Asennetaan asennuskuvan, asennusohjeen ja mallikuvien mukaan. (Levyt on asennettava levyjen taustapinnalla olevien suunta- nuolien mukaisesti)



Järjestelmän paino

Järjestelmän painon (listajärjestelmä mukaan lukien) tulisi olla 6 - 7,5 kg/m² (asennustavasta riippuen).



Mekaaniset ominaisuudet

Katso taulukosta enimmäispistekuorma ja kuormituksenkesto sekä toiminnalliset vaatimukset.



Iskunkestävyys


Asennuskuva	Luokka
M115	1A
M527	1A

Testattu ja luokiteltu standardin EN 13964 liitteen D mukaisesti ja täyttää DIN 18 032 osan 3 vaatimukset. Järjestelmään tehtävät lisäasennukset saattavat vaikuttaa järjestelmän iskunkestävyyteen.



CE



Ecophon -alakattojärjestelmät ovat CE-merkittyjä Euroopan yhdenmukaistetun standardin EN 13964:2014 mukaisesti. CE-merkityillä rakennusalan tuotteilla on Suoritusasiointi (DOP), jonka avulla asiakkaat ja käyttäjät voivat helposti vertailla Euroopan markkinoilla saatavilla olevien tuotteiden suorituskykyä.



© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)


		Mitat, mm
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/m ²
2	Connect Hattulista Plus, L=3000 mm, asennus ja kiinnitys 600 mm välein	1,7m/m ²
3	Connect Hattulista Plus, L=576 mm, asennus 1200 mm välein	0,8m/m ²
4	Connect kulmalista, kiinnitys 300 mm välein	tarpeen mukaan
Δ Minimi kokonaissyvyys: 42 mm.		-
δ Minimi avausyvyys. Levyjä ei voida avata.		-



Asennus hattulistalla

Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	50	220



Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys




© Ecophon Group

MÄÄRÄLASKELMA (POISLUKIEN HUKKA)

		Mitat, mm
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/m ²
2	Connect T24 TKL, asennetaan 1200 mm välein	0,9m/m ²
3	Connect T24 välilista, L=1200 mm, asennetaan 600 mm välein	1,7m/m ²
4	Connect T24 välilista, L=600 mm	0,9m/m ²
5	Connect U-lista, kiinnitys 300 mm välein (h=44 mm)	tarpeen mukaan
6	Connect Hattulista Plus, L=3000 mm, asennus ja kiinnitys 600 mm välein	1,7m/m ²
7	Connect Hattulista Plus, L=576 mm, asennus 1200 mm välein	0,8m/m ²
8	Connect Nonius hanger upper, installed at 1200 mm centres	0,7/m ²
9	Connect Nonius ripustin alempi, asennus 1200 mm välein	0,7/m ²
10	Connect jousisokka (2/ripustin)	1,4/m ²
11	Connect asennusruuvi P, asennetaan 600 mm välein	4,4/m ²
12	Connect Wall Bracket seinäkiinnike pääkannatuslistoille (TKL)	1/second row of Main runner
Δ Min. asennuksen kokonaissyvyys: Δ 270 mm		-



Asennus hattulistalla ja C-profiililla



Mitat, mm	Max pistekuorma (N)	Max kuormituksen kesto (N)
1200x600x40	20	220

Pistekuorma/Kuormituksenkestävyys