



Ossature Connect™ C3

– pour installations dans des environnements corrosifs

L'ossature Connect C3 est utilisée pour des environnements exigeants. Avec la gamme Ecophon Hygiene™, Ecophon offre une grande étendue de solutions où le niveau d'humidité est parfois élevé et où de fréquents lavages sont nécessaires. Voici des exemples d'application :

Cuisines, industries agroalimentaires et de boissons, Douches, industries pharmaceutiques et électroniques ainsi que les établissements de santé.

Le corps du porteur Connect T24 C3 et de l'entretoise Connect T24 C3 est traité en acier spécial de haute résistance à la corrosion, et la semelle est en acier galvanisé revêtu. L'ossature Connect C3 est conçue pour que lors d'une découpe, la protection anti-corrosion soit maintenue d'elle-même. Ecophon propose également une variété de profils de rive et accessoires de classification à la corrosion C3.



Connect T24 Porteur C3



Connect T24 Porteur C3 avec Connect Hygiene clip 20

INFORMATION TECHNIQUE

ARTICLES

26339140 Connect T24 Porteur C3 3700 mm
 26339141 Connect T24 Entretoise C3 1200 mm
 26339142 Connect T24 Entretoise C3 600 mm



INFLUENCE DU CLIMAT Ossature supportent une ambiance de corrosion niveau C3 selon la norme EN ISO 12944-2



NETTOYABILITE Nettoyage humide et lavage à haute pression. Supporte les désinfectants habituels.



PROPRIETES MECANQUES Voir tableau des changes Max et Min et exigences fonctionnelles, Propriétés mécaniques sur www.ecophon.fr



INSTALLATION Guide d'installation détaillé (IG) pour les différents systèmes, voir notre site: www.ecophon.fr